

Liberator und Stroller

High Flow Flüssigsauerstoffsystem

- Mit diesem System können Patienten mit einem höheren Sauerstoffbedarf von bis zu 15l/min versorgt werden
- Basis- und Mobileinheit werden als Top- oder Side-Fill Modell angeboten
- 45l Liberator Basiseinheit zur stationären Verwendung, 1,2l Stroller Mobileinheit zum ambulanten Einsatz
- Die Mobileinheit ermöglicht bei einem Sauerstoffbedarf von 8 l/min eine Mobilität von 2h

Low Flow Flüssigsauerstoffsystem

- Mit diesem System können Patienten mit einem geringen Sauerstoffbedarf sicher versorgt werden
- Einfachstes Handling und Floweinstellungen von 0,05 – 2l/min ermöglichen vor allem den Einsatz im pädiatrischen Bereich
- 30l Liberator Basiseinheit zur stationären Verwendung, 1,2l Stroller Mobileinheit zum ambulanten Einsatz (Top- oder Side-Fill Modell)



Technische Daten

High Flow Flüssigsauerstoffsystem

	LIBERATOR	STROLLER
Größe (l)	45	1,2
Kapazität (l) (flüssig)	46,6	1,23
Kapazität (l) (gasförmig)	38.300	1.025
Floweinstellung (l/min)	0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 15,0	0,5 / 1,0 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 15,0
Verdampfungsrate (kg/Tag)	0,68	0,54
Versorgungsdauer (h) bei 2l/min	319	8
Füllzeit kalt (min)	3:00	1:00
Betriebsdruck (bar)	1,4	1,4
Gewicht (kg) leer	24,9	2,9
Gewicht (kg) voll	75,7	4,3
Höhe (cm)	94,0	34,3
Länge (cm)	–	11,4
Tiefe (cm)	–	20,3
Durchmesser (cm)	35,6	–
Füllanschluss	Dual Fill	Top-Fill/Side-Fill

Low Flow Flüssigsauerstoffsystem

	LIBERATOR	STROLLER
Größe (l)	30	1,2
Kapazität (l) (flüssig)	31,2	1,25
Kapazität (l) (gasförmig)	25.650	1.026
Floweinstellung (l/min)	0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,25 / 1,5 / 2,0	0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,25 / 1,5 / 2,0
Verdampfungsrate (kg/Tag)	0,73	0,54
Versorgungsdauer (h) bei 2l/min	213	8
Füllzeit kalt (min)	2:00	1:00
Betriebsdruck (bar)	1,4	1,4
Gewicht (kg) leer	20,4	2,3
Gewicht (kg) voll	54,4	3,6
Höhe (cm)	74,9	34,3
Länge (cm)	–	11,4
Tiefe (cm)	–	20,3
Durchmesser (cm)	35,6	–
Füllanschluss	Top Fill/Dual Fill	Top-Fill/Side-Fill

VitalAire GmbH

Servicetel. 0800 / 2 51 11 11* · Servicefax 0800 / 2 02 02 02* · www.vitalaire.de · info@vitalaire.de

*gebührenfrei

