

RemStar-Serie P60 System One



CPAP-Therapie

- Benutzerfreundliche Navigation
- Neue „Opti Start“-Funktion in REMstar Auto
- Flex-Technologien: C-Flex, Bi-Flex, A-Flex und C-Flex+
- Befeuchter zum Ergänzen
- Beheizbarer Schlauch erhältlich (optional)
- Erweiterte Ereigniserkennung
- EncorePro 2 kompatibel

Technische Daten

Therapiegeräte zur Behandlung nächtlicher Schlafapnoe mit positivem Atemwegsdruck

System One (P60)-Serie	CPAP REMstar Pro	auto-CPAP REMstar Auto
------------------------	------------------	------------------------

Einstellbare Parameter

Betriebsarten	CPAP	CPAP / Auto-CPAP
Druckbereich	4 bis 20 hPa	4 bis 20 hPa
Flex-Komfort	C-Flex / C-Flex+	C-Flex / C-Flex+ / A-Flex
Flex-Druckentlastung	modusspezifisch	modusspezifisch
Rampe (Einstellung 0 bis 45 Minuten)	✓	✓
Rampen-Startdruck (einstellbar)	✓	✓

Datenmanagement

	SD-Karte
--	----------

Abmessungen und Gewicht

Gerät (Höhe x Breite x Tiefe)	180 x 140 x 100 mm
Gewicht (Gerät ohne Befeuchter)	1.360 g

Luftfilter

Schaumstoff	✓	✓
Ultrafein	✓	✓

Elektrische Daten

Netzeingangsbereich	100–240 VAC, 50/60 Hz
---------------------	-----------------------

Schalldruckpegel

Messung gemäß ISO 17510-1:2007	27 dB (A)
--------------------------------	-----------

Optional erhältliches Zubehör

anklickbarer Befeuchter	✓	✓
beheiztes Schlauchsystem	✓	✓

Technische Daten

Therapiegeräte zur Behandlung nächtlicher Schlafapnoe mit positivem Atemwegsdruck

System One (P60)-Serie	auto-BiLevel BiPAP Auto	BiLevel BiPAP S/T20	BiLevel CS BiPAP autoSV Advanced
------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------------------

Einstellbare Parameter

Betriebsarten	CPAP / BiPAP / Auto-BiPAP	CPAP / S / ST	CPAP / S / ST / BiPAP SV
Druckbereich	4 bis 25 hPa	4 bis 20 hPa	4 bis 25 hPa
Flex-Komfort	Bi-Flex	Bi-Flex	Bi-Flex
Flex-Druckentlastung	Bi-Flex	Bi-Flex	Bi-Flex
Rampe (Einstellung 0 bis 45 Minuten)	✓	✓	✓
Rampen-Startdruck (einstellbar)	✓	✓	✓

Datenmanagement

	SD-Karte
--	----------

Abmessungen und Gewicht

Gerät (Höhe x Breite x Tiefe)	180 x 140 x 100 mm
Gewicht (Gerät ohne Befeuchter)	1.360 g

Luftfilter

Schaumstoff	✓	✓	✓
Ultrafein	✓	✓	✓

Elektrische Daten

Netzeingangsbereich	100–240 VAC, 50/60 Hz
---------------------	-----------------------

Schalldruckpegel

Messung gemäß ISO 17510-1:2007	27 dB (A)	< 30 dB (A)	27 dB (A)
--------------------------------	-----------	-------------	-----------

Optional erhältliches Zubehör

anklickbarer Befeuchter	✓	✓	✓
beheiztes Schlauchsystem	✓	✓	✓



Stand: 0418 | Die technischen Daten sind vorbehaltlich technischer Änderungen.



VitalAire GmbH

Servicetel. 0800 / 2 51 11 11* · Servicefax 0800 / 2 02 02 02* · www.vitalaire.de · info@vitalaire.de

*gebührenfrei

